

Załącznik nr 1

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne		
Dopuszczalna masa całkowita:	3500	kg
Ładowność:	2520	kg
Masa własna:	980	kg
Pojemność ładunkowa:	2	m <sup>3</sup>
Powierzchnia zasypowa:	3,8	m <sup>2</sup>
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz:	2749	mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz:	1386	mm
Wysokość skrzyni ładunkowej:	625	mm
Wysokość powierzchni zasypowej:	1670	mm
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)	4950/1770/1670	mm
Zawieszenie:	sztywne	
Obciążenie oka dyszla:	500	kg
Rozmiar ogumienia:	10,0/75-15,3	
Prędkość konstrukcyjna:	40	km/h
Szerokość taśmy mechanizmu podającego:	800	mm
Ilość tarcz adaptera rozsypującego:	2	szt.
Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego:	150	obr/min
Szerokość rozsypywania:	1800-2800	mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:	35/47,6	kW/KM
Ciśnienie instalacji hydraulicznej:	16	MPa
Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika:	32	l/min

Wyposażenie standardowe i dodatkowe
Rodzaj ramy podwozia – prostokątna z profili zamkniętych
Rodzaj dyszla – dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla – obrotowy z okiem $\varnothing$ 50 mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa – przerobiona na jednoprzewodową
Napęd taśmowy mechanizmu podającego – silnik hydrauliczny
Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne
Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Błotniki kół
Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową
Materiały malarskie chemoutwardzone dwuskładnikowe
Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005
Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Plandeka sznurowana
Koło zapas luz
Oslony siewu granicznego